

AirQuality
EVERWALL
SINCE2001
ダイアトーマス®

仕様

商品名	使用するコテ	塗り厚 (mm)	標準加水量	標準使用量	標準塗り面積
ダイアトーマス (コテ)	ステンレスコテ 0.3~0.4 mm	0.8~1.2 mm	約 550ml/缶	0.88 kg/m ² (Wet 時)	21~23 m ² (1 缶)

* 主材 1 缶につき、必ずカラーボトル 1 缶をご使用ください。

室温 20°C の環境		可使時間
乾燥時間	指触	4 時間
	半硬化	10 時間

- ・ 標準塗り面積は下地の状態やテクスチャーによって誤差が生じます。
- ・ この壁材は自然素材の原料を使用しています。また、ロットにより多少色が異なる場合がございますのでご了承ください。
- ・ 数値は施工場所・気温・湿度等、諸条件によって異なります。
- ・ 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、高温（40°C以上）低温（5°C以下）での保管は避けてください。
- ・ ダイアトーマスは化学塗料（ペンキ）と違い天然原料を使用しています。
- ・ また、このカラーサンプルは実物と多少の違いがございますので必ずご使用前に試し塗りをし、確認してからご使用ください。